

«Утверждаю»
Генеральный директор АО «БелЗАН»

А. В. Филин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку конвейерной ленты

Общие требования

1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом.
2. Гарантия на Товар не менее 24 месяцев с даты продажи.
3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию: товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру (либо универсальный передаточный документ (УПД)) в 2-экз., сертификаты соответствия (заверенные копии), паспорт, инструкцию по эксплуатации.

Специальные требования

Конструкция ленты замкнутая, выполнена согласно чертежа № 4744202743001

Технические данные и характеристики

Технические характеристики:


Тип 2Т2	теплостойкая, для материалов с температурой до 150°C
Ширина, мм	896
Количество тканевых прокладок	4
Ткань тяговой прокладки	ТК-200-5
Толщина слоя рабочей обкладки	5
Толщина слоя нерабочей обкладки	2
Прочность на разрыв, Н/мм	800
Температура эксплуатации	- 10 +60°C
Общая толщина конвейерной ленты, мм	12
Перфорация, отбортовки, направляющий борт.	Выполнены согласно чертежа № 4744202743001


Заместитель главного инженера по ремонтно-эксплуатационной деятельности

О.Е. Дюльдин

Составил: Ведущий инженер механик ПТБ ОГМ

А.Н. Петров

[illegible]



1:10

A

E (1:1)

ткань
4 слоя

резина
5
2

12°

- 1 *Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тк
3. Длина разбертки по наружной поверхности 3360мм

Оборуд.		Дробемерная установка МБ	
Узел			
		4744202743001	
Изм/лист	№ докум	Подп	Дата
Разработ	Николаева		22.11.17
Проект	Ракитов		
Т.контр			
Н.контр	Ракитов		
Утв			
Лента транспортная (замкнутой)		Лит	Масса
		Лист	Масштаб
		Лист	15
Лента 272-696-4-11-2005-2-1-2 ГОСТ 20-85		Лист	1
		БелЗАНСервис ХТО	

D (1:1:1)

