

Л120.276.000.05

1140.40

кальcula длина ленты по средней линии 3600.30

Ø1127.5

A

B

B

Б

Б1

265

920

110

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

12

120

16.5

10

16.5

10

16.5

10

16.5

10

16.5

120

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б

2

19.2

12

Б-В(11)

385

19.2

Б-В(11)

110

265

Б1

Б